

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : <<Malowanie klatki schodowej przy sanitariatach>>  
ADRES INWESTYCJI : <<Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobżu>>  
INWESTOR : <<Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego>>  
ADRES INWESTORA : <<Chroberz 268, 28-425 Złota>>  
BRANŻA : roboty remontowo-budowlane  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Tometczak  
DATA OPRACOWANIA : 28.05.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

## PRZEDMIAR

| Lp.  | Podstawa                           | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz  | Razem   |
|--|------------------------------------|---|----------------|---------|---------|
| <b>Malowanie klatki schodowej przy sanitariatach</b> |                                    |   |                |         |         |
| 1  | KNR-W 4-01<br>1202-09<br>z.sz.2.3. | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - klatki schodowe          | m <sup>2</sup> |         |         |
|  |                                    | 133.81  | m <sup>2</sup> | 133.810 |         |
|  |                                    |   |                | RAZEM   | 133.810 |
| 2  | KNR-W 4-01<br>1204-08<br>z.sz.2.3. | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe | m <sup>2</sup> |         |         |
|  |                                    | 133.81  | m <sup>2</sup> | 133.810 |         |
|  |                                    |   |                | RAZEM   | 133.810 |
| 3  | NNRNKB<br>202 1134-02              | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "UNI GRUNT"   | m <sup>2</sup> |         |         |
|  |                                    | 133.81  | m <sup>2</sup> | 133.810 |         |
|  |                                    |   |                | RAZEM   | 133.810 |
| 4  | KNR-W 4-01<br>1204-02<br>z.sz.2.3. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe                                 | m <sup>2</sup> |         |         |
|  |                                    | 54.33   | m <sup>2</sup> | 54.330  |         |
|  |                                    |   |                | RAZEM   | 54.330  |
| 5  | KNR-W 4-01<br>1204-01<br>z.sz.2.3. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe                               | m <sup>2</sup> |         |         |
|  |                                    | 25.15   | m <sup>2</sup> | 25.150  |         |
|  |                                    |   |                | RAZEM   | 25.150  |
| 6  | KNR 0-33<br>0125-03                | Tynki silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - wykonywane ręcznie     | m <sup>2</sup> |         |         |
|  |                                    | 54.33   | m <sup>2</sup> | 54.330  |         |
|  |                                    |   |                | RAZEM   | 54.330  |
| 7  | KNR-W 4-01<br>1209-04<br>z.sz.2.3. | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej - klatki schodowe                                    | m <sup>2</sup> |         |         |
|  |                                    | 8   | m <sup>2</sup> | 8.000   |         |
|  |                                    |   |                | RAZEM   | 8.000   |
| 8  | KNR 0-12<br>1120-03                | Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą   | m <sup>2</sup> |         |         |
|  |                                    | 10.55   | m <sup>2</sup> | 10.550  |         |
|  |                                    |   |                | RAZEM   | 10.550  |
| 9  | KNR 0-12<br>1119-02                | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm   | m              |         |         |
|  |                                    | 8   | m              | 8.000   |         |
|  |                                    |   |                | RAZEM   | 8.000   |
| 10   | KNR 2-02<br>1207-02                | Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu   | m              |         |         |
|  |                                    | 10  | m              | 10.000  |         |
|  |                                    |   |                | RAZEM   | 10.000  |